



## FUTURFLOOR SPORT

### REVÊTEMENT À L'EAU POUR LE REVÊTEMENT ET LA SIGNALISATION DES TERRAINS SPORTIFS

Peinture à l'eau particulièrement adaptée au revêtement et au marquage des terrains de sport. À base d'eau, sans solvants inflammables.

#### PROPRIÉTÉS

Application rapide et facile.

À base d'eau, sans odeurs ni solvants inflammables.

Bonne adhérence au béton à haute résistance mécanique, résistance à l'abrasion et aux agents chimiques.

Bon pouvoir couvrant.

Excellente résistance au vieillissement. Très bonne résistance au frottement et à l'abrasion.

Résistant à l'humidité et à l'eau de pluie.

Grande durabilité. Revêtement élastique qui permet de corriger les défauts du support, en évitant les fissures et les fissures.

#### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

<b>Apparence*</b> :	Liquide visqueux
<b>Présentation</b> :	Seaux en plastique de 25 Kg
<b>Couleurs disponibles</b> :	Blanc, Rouge, Vert.
<b>Densité à 20 °C*</b> :	1,860 ± 0,050 Kg/L (20 °C, ASTM D1475)
<b>Contenu solide</b> :	62 %
<b>Viscosité</b> :	800-1 000 cP (20 °C, Sp4, 50 tr/min)
<b>Temps de séchage</b> :	30 à 45 minutes
<b>Repeint</b> :	1 heure
<b>Séchage total</b> :	24 heures
<b>Performances</b> :	4-6 m <sup>2</sup> /Kg
<b>Solubilité</b> :	Complètement soluble dans l'eau
<b>Point d'éclair</b> :	Ininflammable.

\* Spécifications de qualité.

#### MODE D'UTILISATION

Avant d'appliquer le produit, vérifier que le support est propre et exempt de traces d'huile, de graisse, de silicone, de cires ou de matières contaminants. Si une réparation est nécessaire, appliquer des mortiers de réparation appropriés.

Appliquer à température ambiante entre +5 °C et 40 °C. La température du support doit être comprise entre +5 °C et 40 °C. Le support doit être sec et avec une humidité relative Remuer avant utilisation avec un agitateur électrique (300-400 tr/min) pendant au moins 1 minute jusqu'à l'obtention d'un produit homogène.

Il s'applique au pinceau, au rouleau ou au pistolet airless. Dans la première couche, diluer le produit à 5-10% avec de l'eau comme apprêt. Le reste des couches applique le produit sans le diluer.



Rendement : 4-6 m<sup>2</sup>/Kg

Temps de séchage : 30-45 minutes

Repeindre: 1 heure

Séchage total : 24 heures

Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou d'humidité relative supérieure à 80 %.

Conserver dans son contenant d'origine à l'abri du gel, du soleil direct et des températures extrêmes.

Appliquer dans des endroits avec un bon renouvellement d'air. En cas de ventilation insuffisante, utiliser un masque de protection approprié.

Pour nettoyer les ustensiles, utiliser de l'eau avant que le produit ne sèche. Une fois durci, le produit ne peut être retiré que par des moyens mécaniques.

## **APPLICATIONS**

Très utile dans tous types d'entreprises de construction, contrats de réparation rapide, maçonnerie générale, entretien communautaire, réparation et restauration de terrains de sport, centres récréatifs, centres sportifs, etc.

Candidature en tant que :

Peinture de revêtement et marquage des lignes de terrains de sport.

Les informations et recommandations que nous fournissons sont basées sur nos recherches et notre expérience et nous pensons qu'elles sont correctes. L'application des produits par nos clients étant hors de notre contrôle, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité découlant d'une mauvaise utilisation de nos produits.